

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0257077



Серия А

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 03.11. 088 00244

Срок действия с 07.12.2012 г. по 06.12.2017 г.

**Аккредитованный орган по сертификации** РУП "Институт БелНИИС",  
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б, тел. 267-10-01, тел./факс 267-90-94.

**Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ООО "АЛЮТЕХ", Республика Беларусь и представленная на сертификацию под наименованием**

Окна из алюминиевого профиля "АлюминТехно" системы ALT C48 со стеклом 4 мм, 6 мм и однокамерными стеклопакетами СПО 4-16Ar-И4

Серийное производство

код ОКП – 28.12.10

код ТН ВЭД – 7610 10 000 0

**соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:**

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.

Безопасность" и СТБ 939-93 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Общие технические условия" п.п. 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.6, 4.1.1.9, 4.1.1.10, 4.1.2.2-4.1.2.8.

**Заявитель (изготовитель, продавец)** ООО "АЛЮТЕХ", Республика Беларусь, 220114, г. Минск, пр-т Независимости, 169-401с.

**Сертификат выдан на основании:**

код УНП – 101138749

**а) документов** Акт анализа состояния производства от 08.02.2012;

**б) протоколов испытаний** Лаборатория строительной акустики и вибрационной безопасности РУП "Институт БелНИИС", ВУ/112.02.1.0.0110, протокол № 169/12 от 05.12.2012; НИОСКИ РУП "Институт БелНИИС", ВУ/112.02.1.0.0023, протоколы №№ 231г, 232г от 21.11.2012.

**Инспекционный контроль осуществляет** РУП "Институт БелНИИС".

**Особые отметки** Срок хранения сертификата у заявителя – пять лет после окончания срока действия. Фурнитура "Farim" (Германия).\*

**Дополнительная информация** Классы по эксплуатационным показателям для окон с СПО 4-16Ar-И4: звукоизоляции – Г, сопротивлению ветровой нагрузке – Д, коэффициенту пропускания света – 1, сопротивлению теплопередаче – Т3 (0,38 м<sup>2</sup>·°С/Вт).

Классы по эксплуатационным показателям для окон со стеклом 4 мм: воздухо- и водонепроницаемости – Б; сопротивление теплопередаче – Т3 (0,21 м<sup>2</sup>·°С/Вт).

\* - Фурнитура "Farim" (Италия). Изменение внесено 16.08.2014 г. Т.Б. Сучков



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор

*Подпись*



Т.Б. Сучков

инициалы, фамилия

И.В. Старостина

инициалы, фамилия